



JEDNONOSNÍKOVÝ ŽERIAV

DVOJNOSNÍKOVÝ ŽERIAV

		Telefax: Kontaktná osoba:	
		Telefón:	
Zvláštne požiadavky:		Vaša adresa:	
 štandardné rýchlosti sú: - rýchlosť zdvihu 4/0,6 m/min pojazdu kladkostroja 20/5 m/min žeriava 40/5 m/min s frekvenčným meničom 			
Umiestnenie	□ vonku □ v hale Čas prevádzky za smenu/deňhod		
Typ kladkostr.	☐ Ianový KPK ☐ retiazkový KPK ☐ iný		
Závesný prostriedok Typ ovládača	☐ nie ☐ traverza ☐ drapák ☐ "C"-hák ☐ iný ☐ závesný ovládač ☐ diaľkové rádiové ☐ kabína ☐ kôš		
Žeriavová dráha	□ - je súčasť dodávky celková dĺžka dráhy m, dĺžka polam		
Rýchlosť 1/	zdvihu/mikrozdvihu m/min pojazd/mikropojazd m/min		
Rýchlosť 1/	pojazd mostu m/min		
Kladkostroj	□ ručný □ elektrický □		
Kóta 6	požadovaná výška zdvihu	v mm:	
Kóta 5	min. svetlá šírka haly v mn	n:	
Kóta 4	rozpätie žeriava v mm:		
Kóta 3	min.svetlá výška haly (po osvetlenie,potrubie,) v mm:		
Kóta 2	výška po vrch koľajnice dráhy (ak je stávajúca) v mm:		
Kóta 1	max. nosnosť žeriava v kg :		
Typ žeriava	☐ jednonosníkový	☐ dvojnosníkový	□ podvesný

